

GWG 9.0 - Font Support

Type1 PostScript:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(NewCenturySchlbk Italic)</i>
Expected result:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(NewCenturySchlbk Italic)</i>
TrueType:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(BookAntiqua-BoldItalic)</i>
Expected result:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(BookAntiqua-BoldItalic)</i>
CID (Type1):	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(WarnockPro-BoldIt)</i>
Expected result:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(WarnockPro-BoldIt)</i>
CID (TrueType):	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(PalatinoLinotype BoldItalic)</i>
Expected result:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ÐŒÆØæfÿ†‰p½ð</i>	<i>(PalatinoLinotype BoldItalic)</i>
Multiple Master:	<i>dit is een multiple master ex ponto mm dit is een multiple master ex ponto mm</i>	<i>(ExPontoMM)</i>
Expected result:	<i>dit is een multiple master ex ponto mm dit is een multiple master ex ponto mm</i>	<i>(ExPontoMM)</i>
Type 3 Vector:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ŒÆØæfÿ†‰\$ŁŒABCD...XYZ</i>	<i>(T1 / Garamond Bold)</i>
Expected result:	<i>äöüÄÖÜáâàfífl©®@ŒÆØæfÿ†‰\$ŁŒABCD...XYZ</i>	<i>(T1 / Garamond Bold)</i>
Type 3 Bitmap:	<i>null fällt ein negativer Zahlungsstrom an. In den Jahren eins bis fünf</i>	<i>(T10)</i>
Expected result:	<i>null fällt ein negativer Zahlungsstrom an. In den Jahren eins bis fünf</i>	<i>(T10)</i>